



KÓD PRODUKTU: **TS142440-SL**

#### MECHANICKÉ PARAMETRY

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Rozměry (d x š x v)      | 55 x 55 x 145 mm |
| Materiál těla            | Aluminium        |
| Barva                    | Bílá             |
| Možnosti montáže         | Trunking systém  |
| Nastavení orientace      | Kloub            |
| Provozní teplotní rozsah | -20 až 40 °C     |

#### OPTICKÉ PARAMETRY

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Světelný tok               | 2160 lm |
| Světelná účinnost svítidla | 90 lm/W |
| Barevná teplota            | 4000 K  |
| Index podání barev (CRI)   | 90      |
| Vyzařovací úhel            | 60 °    |

#### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Vstupní napětí           | 200-240 V |
| Frekvence                | 50/60 Hz  |
| Jmenovitý příkon         | 24 W      |
| Účinník                  | >0,9 PF   |
| Dostupné varianty řízení | Stmívání  |

#### OSTATNÍ

|                  |            |
|------------------|------------|
| Záruka           | 24 měsíců  |
| Životnost (L.B.) | 35 000 hod |

