



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie


NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED STROPNÍ PANELE BÍLÉ

Moderní vzhled interiéru



Bílý LED panel je elegantní a praktickou náhradou podhledových osvětlovacích těles. Mléčné provedení difuzoru zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla z celé plochy panelu a umožňuje tak celou škálu aplikací v interiéru moderním či klasickém, v prostorech komerčních či v domácnosti. Díky vysoké kvalitě provedení a použitých materiálů bylo dosaženo extrémně tenké konstrukce 9mm. Tato hodnota předurčuje další využití panelů - instalace na stěnu, světelné reklamní panely, označení provozoven apod.



KATALOGOVÉ ČÍSLO	ROZMĚRY	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	CCT	UGR	ŽIVOTNOST	PROVOZNÍ TEPLOTA
LP664040-2	600x600x9 mm	40 W	4000 lm	4000 K	< 22	50 000 h	-20°C - +40°C
LP664040-2UGR	600x600x9 mm	40 W	4000 lm	4000 K	< 19	50 000 h	-20°C - +40°C
LP66PR40-2BL	600x600x28 mm	30 W	4500 lm	4000 K	< 19	50 000 h	-20°C - +40°C
LP314040-2	300x1200x9 mm	40 W	4000 lm	4000 K	< 22	50 000 h	-20°C - +40°C

Napětí: 230V | Krytí: IP40 | Vyzařovací úhel: 120° | CRI≥80 | LP66PR40-2BL (UGR<19/mikroprizmatický difuzor)

Vlastnosti

- Ultratenký moderní design - výška 9 / 28 mm
- Vysoce výkonné LED čipy
- Bílý hliníkový rám
- Dlouhá životnost až 50 000 h (L80/B50)
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Výběr barvy světla: 4000K
- Volitelný stmívatelný LED zdroj

Jednoduchá montáž

- do minerálních podhledů
- přisazení na strop nebo stěnu *
- zavěšení *

Použití

- » Kanceláře, hotely, prodejny, galerie, nemocnice, nákupní centra, designové interiéry

* Montážní sada není součástí balení

Energetická třída

Svítilna obsahuje LED zdroj energetické třídy: F / D



Příslušenství

- Závěsná lanka
- Montážní úchyty ve tvaru Z
- Montážní rámeček pro přisazení
- Montážní rámeček do sádkartónu (SDK)

