



NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA


## TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY

CE    IP65



Vysoce kvalitní prachotěsné svítidlo s krytím IP65 pro 1 nebo 2 jednostranně napájené LED trubice je ideální náhradou za T8 zářivková svítidla. Základní deska je s optickým krytem pevně spojena plastovými sponami. Jedná se o ideální řešení pro výrobní, montážní a skladovací prostory.

Montáž ke stropu s použitím kovových příchytok nebo zavěšením na lanko (součástí balení). Vhodné všude tam, kde je nutné ochránit světelný zdroj před nadměrným znečištěním.



## TESLA LED TRI-PROOF SVÍTIDLO


| MODEL                        | PRO LED SVETELNÉ ZROJE | DÉLKATRUBICE | DÉLKA X ŠÍRKA X VÝŠKA SVÍTIDLA | HMOTNOST | KRYTÍ | BALENÍ    |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-------|-----------|
| TP121800-3C                  | 1xT8 18W               | 1200mm       | 1265 x 65 x 85 mm              | 1,05 kg  | IP65  | 1 a 9 ks  |
| TP123600-4C s kovovými klipy | 2xT8                   | 1200mm       | 1266 x 88 x 64 mm              | 1,15 kg  | IP65  | 1 a 12 ks |
| TP152400-2C                  | 1xT8 24W               | 1500mm       | 1570 x 60 x 80 mm              | 1,61 kg  | IP65  | 1 a 9 ks  |
| TP154800-3C                  | 2xT8 24W               | 1500mm       | 1560 x 115 x 90 mm             | 1,75 kg  | IP65  | 1 a 6 ks  |

- Světelné parametry svítidla odpovídají parametrům dodávaných LED trubíc.

## Doporučené TESLA LED T8 zdroje

| KATALOGOVÉ ČÍSLO | EAN           | PATICE | PŘÍKON | SVĚTLNÝ TOK | BARVA SVĚTLA | VYZAŘOVACÍ ÚHEL | STMÍVATELNÁ | ŽIVOTNOST | POČET SPÍNACÍCH CYKLŮ | CRI | ROZMĚRY   | PROVOZNÍ TEPLOTA | KRYTÍ | ÚČINNÍK |
|------------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|-----|-----------|------------------|-------|---------|
| T8121840-4-SE    | 8596238004412 | G13    | 18W    | 2880lm      | 4000K        | 120°            | NE          | 50 000h   | 100 000               | ≥80 | 1200x26mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9    |
| T8121850-4-SE    | 8596238004429 | G13    | 18W    | 2880lm      | 5000K        | 120°            | NE          | 50 000h   | 100 000               | ≥80 | 1200x26mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9    |
| T8152440-4-SE    | 8596238004436 | G13    | 24W    | 3840lm      | 4000K        | 120°            | NE          | 50 000h   | 100 000               | ≥80 | 1500x26mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9    |
| T8152450-4-SE    | 8596238004443 | G13    | 24W    | 3840lm      | 5000K        | 120°            | NE          | 50 000h   | 100 000               | ≥80 | 1500x26mm | -20°- +40°C      | IP20  | >0,9    |

## Rozměry



- Délky 1200 a 1500mm



## Balení

- LED trubice a Tri-proof svítidla jsou dodávána samostatně.



## Vlastnosti

- Prachotěsné a voděodolné
- Krytí IP65
- Těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- Difuzor: polykarbonát (PC)
- Projednostranně napájené LED T8
- Náhrada za T8 zářivková svítidla
- Úspora elektrické energie 50 %
- Vysoká světelná účinnost

## Použití

- Garáže, dílny, chodby, sklady, technické a výrobní prostory.

## Energetická třída LED T8

