



● KÓD PRODUKTU: IL2860-100-3CCT-15CHED

● KÓD PRODUKTU: IL2860-200-3CCT-15CHED

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	280 x 280 x 125 mm
Hmotnost	1,9 ± 0,5 kg
Materiál těla	Slitina hliníku
Barva	Černá
Sklo/kryt	PC optic lens
Možnosti montáže	Závěsné oko, bezp. lanko (součástí balení)
Nastavení orientace	Nastavitelný držák ±90° ve tvaru U
Ochrana proti vniknutí	65 IP
Ochrana proti nárazu	08 IK
Provozní teplotní rozsah	-40 až +50 °C

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	● 9600-12800-16000 lm	● 19200-24000-32000 lm
Světelná účinnost svítidla	160 lm/W	
Barevná teplota	4000-5000-5700 K	
Index podání barev (CRI)	80	
Vyzařovací úhel	90 °	
Činitel oslnění (UGR)	≤19	
Typ diod	SMD2835	

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí			100-277 V AC
Frekvence			50/60 Hz
Jmenovitý příkon	60-80-100 W	120-150-200 W	
Elektrický odběr v pohotovostním režimu			<0,5 W
Učinník			0,9 PF

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Dostupné varianty řízení	Strmívatelný zdroj 0-10V
Nouzový provoz	NE
Řízení CCT	ANO

OSTATNÍ

Energetická třída	D
Záruka	60 měsíců
Životnost (L.B.)	100000 h, L70 hod
LED chip výrobce	Lumileds
Napájecí zdroj výrobce	SOSEN
Certifikáty	CE, RoHS, ErP, ENEC

Lumileds
chip

IP65

IK08

CRI 80

Životnost
100 000 h

SOSEN
driver

Záruka
5 let



CE

✓
RoHS



ErP

