



- KÓD PRODUKTU: **STFL635050-90D-1**
- KÓD PRODUKTU: **STFL637550-90D-1**
- KÓD PRODUKTU: **STFL631250-90D-1**

MECHANICKÉ PARAMETRY

Rozměry (d x š x v)	● 630 x 240 x 280 mm	● 630 x 240 x 435 mm	● 630 x 240 x 745 mm
Hmotnost	● 12,8 kg	● 18 kg	● 27,6 kg
Materiál těla	Slitina hliníku		
Barva	Černá		
Možnosti montáže	Přisazená, pomocí U-trmenů		
Ochrana proti vniknutí	IP66		
Ochrana proti nárazu	IK08		
Provozní teplotní rozsah	-20~+50 °C		

OPTICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	● 82 500 lm	● 123 750 lm	● 206 250 lm
Světelná účinnost svítidla	165 lm/W		
Barevná teplota	5000K (volitelně 3000K, 4000K)		
Index podání barev (CRI)	≥70		
Vyzařovací úhel	90° (volitelně 20° - 90°)		
Typ diod	SMD5050		

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	200-240 V AC		
Frekvence	50/60 Hz		
Jmenovitý příkon	● 500 W	● 750 W	● 1250 W
Účinník	0,95 PF		

ŘÍZENÍ A KOMPATIBILITA

Dostupné varianty řízení	Stmívatelný zdroj 1 - 10V		
Nouzový provoz	NE		
Řízení CCT	NE		

OSTATNÍ

Energetická třída	B		
Záruka	60 měsíců		
Životnost (L.B.)	50 000 hod		
Napájecí zdroj výrobce	PHILIPS		
Certifikáty	CE, ROHS		

Záruka
5 let

CE

✓
RoHS

165 lm/W

Životnost
50 000 h

PHILIPS
driver

IP66

IK08

5000K

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

