

Návod k použití a instalaci

Před použitím tohoto výrobku přečtěte pečlivě tento návod. Elektrické připojení musí provádět osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb. V případě neodborné instalace či elektrického zapojení může dojít k poškození světelného zdroje i svítidla a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Svítidlo instalujte v prostorách s dobrou ventilací a bez vysoké teploty dle následujících pokynů tohoto návodu, tak, aby se docílilo optimálních podmínek pro funkci.

Vlastnosti:

1. Napětí: AC 230V/50-60Hz
2. Příkon: 30W/60W/80W/100W
3. Krytí IP65
4. Třída elektrické ochrany I
5. Provozní teplota -10°C - +40°C

Kat. číslo	Příkon	Sv. tok	CCT	CRI	IP krytí	Životnost	Napětí
SL533040-6HE	30 W	3600	4000 K	70	65	50 000 h	230 V
SL536040-6HE	60 W	7200	4000 K	70	65	50 000 h	230 V
SL658040-6HE	80 W	9600	4000 K	70	65	50 000 h	230 V
SL651040-6HE	100 W	12000	4000 K	70	65	50 000 h	230 V

Nepřehlédněte

Tento LED panel musí být napájen kompatibilním zdrojem (příkon dle modelu)!

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Energetická třída: svítidlo obsahuje LED zdroj energetické třídy F

Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.




Instalace: Před instalací LED svítidel se ujistěte, že jsou vypnuté pojistky daného přívodu 230 V, případně, že není přívodní šňůra připojena do zásuvky. Pro instalaci svítidla nepoužívejte kovové předměty. Teplota okolí svítidla by neměla přesáhnout 50°C. Elektrické připojení může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pokud napájecí přívod, síťový zdroj, konektor nebo samotné LED svítidlo jeví známky poškození, musí být poškozený díl opraven/vyměněn/nahrazen kvalifikovanou osobou. Před započetím montáže vypněte napájení pomocí hlavního vypínače nebo jističe.

Instalace svítidla LED veřejného osvětlení:

Před instalací se ujistěte, že je odpojen přívod napětí.

Opatrně vyjměte svítidlo z obalu. Napájecí zdroj připojte k elektrické síti pomocí svorkovnice v souladu s následujícím značením: Fáze (L) – hnědý vodič, průřez vodiče min. 0,75 mm², Neutrální (N) – modrý vodič, průřez vodiče min. 0,75 mm². Připojte konektor napájecího zdroje k LED panelu.

Svítidlo nainstalujte do požadované pozice, připojte napájení a vyzkoušejte funkčnost svítidla.



Údržba:

Čištění LED svítidla veřejného osvětlení je možno provádět suchou nebo navlhčenou prachovkou / houbičkou / hadříkem. Nepoužívejte chemické přípravky.

Při instalaci nebo údržbě svítidla používejte rukavice, abyste se vyhnuli skvrnám na krytu.

K odstranění nečistot a skvrn použijte následující:

- Prach: používejte pouze hadříky z mikrovlákna.
- Otisky prstů atd.: používejte čistič na syntetické materiály s antistatickými vlastnostmi.

Při této činnosti jakož i při výměně reflektorů je nutno svítidlo odpojit od přívodu el. energie.